



| 物料编号 | 型号 | 额定电压 | 规格 | 导体结构 | 电缆近似外径 mm | 近似重量 kg/km | 导体电阻Ω/km |
|-------------------|-----------|-------|------------|----------|--------------|---------------|----------|
| ANM17.010.01.014A | RHH 600V | 600V | 1×14AWG | 43/0.25 | 4.2 | 35.55 | 8.62 |
| ANM17.010.01.013A | RHH 600V | 600V | 1×13AWG | 54/0.25 | 4.5 | 42.04 | 6.82 |
| ANM17.010.01.012A | RHH 600V | 600V | 1×12AWG | 68/0.25 | 4.7 | 49.32 | 5.43 |
| ANM17.010.01.011A | RHH 600V | 600V | 1×11AWG | 85/0.25 | 5.1 | 59 | 4.30 |
| ANM17.010.01.010A | RHH 600V | 600V | 1×10AWG | 108/0.25 | 5.7 | 72.43 | 3.409 |
| ANM17.010.01.008A | RHH 600V | 600V | 1×8AWG | 171/0.25 | 7.1 | 117.49 | 2.144 |
| ANM17.010.01.006A | RHH 600V | 600V | 1×6AWG | 106/0.4 | 8.3 | 171.42 | 1.348 |
| ANM17.010.01.005A | RHH 600V | 600V | 1×5AWG | 134/0.4 | 8.9 | 208.05 | 1.070 |
| ANM17.010.01.004A | RHH 600V | 600V | 1×4AWG | 169/0.4 | 9.6 | 253.49 | 0.8481 |
| ANM17.010.01.003A | RHH 600V | 600V | 1×3AWG | 213/0.4 | 10.3 | 309.28 | 0.6727 |
| ANM17.010.01.002A | RHH 600V | 600V | 1×2AWG | 268/0.4 | 11.2 | 379.22 | 0.5335 |
| ANM17.010.01.001A | RHH 600V | 600V | 1×1AWG | 338/0.4 | 13.2 | 501.05 | 0.4230 |
| ANM17.010.01.1/0A | RHH 600V | 600V | 1×1/0AWG | 426/0.4 | 14.5 | 616.02 | 0.3354 |
| ANM17.010.01.2/0A | RHH 600V | 600V | 1×2/0AWG | 537/0.4 | 15.7 | 756.78 | 0.2660 |
| ANM17.010.01.3/0A | RHH 600V | 600V | 1×3/0AWG | 677/0.4 | 17.1 | 933.22 | 0.2110 |
| ANM17.010.01.4/0A | RHH 600V | 600V | 1×4/0AWG | 854/0.4 | 18.6 | 1153.69 | 0.1673 |
| ANM17.010.01.250k | RHH 600V | 600V | 1×250Kcmil | 1007/0.4 | 20.9 | 1402.72 | 0.1416 |
| ANM17.010.01.300k | RHH 600V | 600V | 1×300Kcmil | 1184/0.4 | 22 | 1624.53 | 0.1180 |
| ANM17.010.01.350k | RHH 600V | 600V | 1×350Kcmil | 1406/0.4 | 23.6 | 1905.28 | 0.1011 |
| ANM17.010.01.400k | RHH 600V | 600V | 1×400Kcmil | 1628/0.4 | 25 | 2183.72 | 0.08851 |
| ANM17.010.01.450k | RHH 600V | 600V | 1×450Kcmil | 1830/0.4 | 26.2 | 2499.36 | 0.07867 |
| ANM17.010.01.500k | RHH 600V | 600V | 1×500Kcmil | 2013/0.4 | 27.3 | 2734.57 | 0.07080 |
| ANM17.010.01.550k | RHH 600V | 600V | 1×550Kcmil | 2257/0.4 | 29.3 | 3094.01 | 0.06436 |
| ANM17.010.01.600k | RHH 600V | 600V | 1×600Kcmil | 2440/0.4 | 30.2 | 3328.4 | 0.05900 |
| 物料编号 | 型号 | 额定电压 | 规格 | 导体结构 | 电缆近似外径 mm | 近似重量 kg/km | 导体电阻Ω/km |
| ANM17.012.01.014A | RHH 2000V | 2000V | 1×14AWG | 43/0.25 | 5 | 44.22 | 8.62 |
| ANM17.012.01.013A | RHH 2000V | 2000V | 1×13AWG | 54/0.25 | 5.3 | 51.28 | 6.82 |
| ANM17.012.01.012A | RHH 2000V | 2000V | 1×12AWG | 68/0.25 | 5.5 | 58.93 | 5.43 |
| ANM17.012.01.011A | RHH 2000V | 2000V | 1×11AWG | 85/0.25 | 5.9 | 69.37 | 4.30 |
| ANM17.012.01.010A | RHH 2000V | 2000V | 1×10AWG | 108/0.25 | 6.5 | 83.93 | 3.409 |
| ANM17.012.01.008A | RHH 2000V | 2000V | 1×8AWG | 171/0.25 | 7.6 | 126.15 | 2.144 |
| ANM17.012.01.006A | RHH 2000V | 2000V | 1×6AWG | 106/0.4 | 8.8 | 181.49 | 1.348 |
| ANM17.012.01.005A | RHH 2000V | 2000V | 1×5AWG | 134/0.4 | 9.4 | 218.83 | 1.070 |
| ANM17.012.01.004A | RHH 2000V | 2000V | 1×4AWG | 169/0.4 | 10.1 | 265.09 | 0.8481 |
| ANM17.012.01.003A | RHH 2000V | 2000V | 1×3AWG | 213/0.4 | 10.8 | 321.71 | 0.6727 |
| ANM17.012.01.002A | RHH 2000V | 2000V | 1×2AWG | 268/0.4 | 11.7 | 392.71 | 0.5335 |
| ANM17.012.01.001A | RHH 2000V | 2000V | 1×1AWG | 338/0.4 | 13.7 | 516.9 | 0.4230 |
| ANM17.012.01.1/0A | RHH 2000V | 2000V | 1×1/0AWG | 426/0.4 | 15 | 633.39 | 0.3354 |
| ANM17.012.01.2/0A | RHH 2000V | 2000V | 1×2/0AWG | 537/0.4 | 16.2 | 775.57 | 0.2660 |



上海埃因电线电缆有限公司
Shanghai Aein Wire & Cable Co., Ltd.

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|------------|----------|------|---------|---------|
| ANM17.012.01.3/0A | RHH 2000V | 2000V | 1×3/0AWG | 677/0.4 | 17.6 | 953.66 | 0.2110 |
| ANM17.012.01.4/0A | RHH 2000V | 2000V | 1×4/0AWG | 854/0.4 | 19.1 | 1175.9 | 0.1673 |
| ANM17.012.01.250k | RHH 2000V | 2000V | 1×250Kcmil | 1007/0.4 | 21.4 | 1427.63 | 0.1416 |
| ANM17.012.01.300k | RHH 2000V | 2000V | 1×300Kcmil | 1184/0.4 | 22.5 | 1650.74 | 0.1180 |
| ANM17.012.01.350k | RHH 2000V | 2000V | 1×350Kcmil | 1406/0.4 | 24.1 | 1933.38 | 0.1011 |
| ANM17.012.01.400k | RHH 2000V | 2000V | 1×400Kcmil | 1628/0.4 | 25.5 | 2213.47 | 0.08851 |
| ANM17.012.01.450k | RHH 2000V | 2000V | 1×450Kcmil | 1830/0.4 | 26.7 | 2530.52 | 0.07867 |
| ANM17.012.01.500k | RHH 2000V | 2000V | 1×500Kcmil | 2013/0.4 | 27.8 | 2767.03 | 0.07080 |
| ANM17.012.01.550k | RHH 2000V | 2000V | 1×550Kcmil | 2257/0.4 | 29.8 | 3128.83 | 0.06436 |
| ANM17.012.01.600k | RHH 2000V | 2000V | 1×600Kcmil | 2440/0.4 | 30.7 | 3364.28 | 0.05900 |