



物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	电缆近似外径 mm	近似重量 kg/km	导体电阻Ω/km
ANM17.001.01.014A	XHHW-2 600V	600V	1×14AWG	43/0.25	3.5	29.2	8.62
ANM17.001.01.013A	XHHW-2 600V	600V	1×13AWG	54/0.25	3.8	35.2	6.82
ANM17.001.01.012A	XHHW-2 600V	600V	1×12AWG	68/0.25	4	42.14	5.43
ANM17.001.01.010A	XHHW-2 600V	600V	1×10AWG	108/0.25	5	63.6	3.409
ANM17.001.01.008A	XHHW-2 600V	600V	1×8AWG	171/0.25	6.3	104.86	2.144
ANM17.001.01.006A	XHHW-2 600V	600V	1×6AWG	106/0.4	7.5	156.53	1.348
ANM17.001.01.004A	XHHW-2 600V	600V	1×4AWG	169/0.4	8.8	236.14	0.8481
ANM17.001.01.003A	XHHW-2 600V	600V	1×3AWG	213/0.4	9.5	290.62	0.6727
ANM17.001.01.002A	XHHW-2 600V	600V	1×2AWG	268/0.4	10.4	358.86	0.5335
ANM17.001.01.001A	XHHW-2 600V	600V	1×1AWG	338/0.4	11.9	462.61	0.4230
ANM17.001.01.1/0A	XHHW-2 600V	600V	1×1/0AWG	426/0.4	13.2	573.59	0.3354
ANM17.001.01.2/0A	XHHW-2 600V	600V	1×2/0AWG	537/0.4	14.4	710.68	0.2660
ANM17.001.01.3/0A	XHHW-2 600V	600V	1×3/0AWG	677/0.4	15.8	882.84	0.2110
ANM17.001.01.4/0A	XHHW-2 600V	600V	1×4/0AWG	854/0.4	17.3	1098.71	0.1673
ANM17.001.01.250k	XHHW-2 600V	600V	1×250Kcmil	1007/0.4	19.3	1326.94	0.1416
ANM17.001.01.300k	XHHW-2 600V	600V	1×300Kcmil	1184/0.4	20.4	1544.61	0.1180
ANM17.001.01.350k	XHHW-2 600V	600V	1×350Kcmil	1406/0.4	22	1819.33	0.1011
ANM17.001.01.400k	XHHW-2 600V	600V	1×400Kcmil	1628/0.4	23.4	2092.49	0.08851
ANM17.001.01.450k	XHHW-2 600V	600V	1×450Kcmil	1830/0.4	24.6	2403.6	0.07867
ANM17.001.01.500k	XHHW-2 600V	600V	1×500Kcmil	2013/0.4	25.7	2634.67	0.07080
ANM17.001.01.550k	XHHW-2 600V	600V	1×550Kcmil	2257/0.4	27.8	2993.11	0.06436
ANM17.001.01.600k	XHHW-2 600V	600V	1×600Kcmil	2440/0.4	28.7	3224.32	0.05900