



产品结构尺寸

物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	电缆近似外径 mm	近似重量 kg/km	导体电阻Ω/km
AN020.02.01.010.00B	FHLR2GCB2G	1000V	1X10	77/0.4	8.8	187	1.21 Ω/km
AN020.02.01.016.00B	FHLR2GCB2G	1000V	1X16	126/0.4	10.2	255	0.780 Ω/km
AN020.02.01.025.00B	FHLR2GCB2G	1000V	1X25	189/0.4	12.2	345	0.554 Ω/km
AN020.02.01.035.00B	FHLR2GCB2G	1000V	1X35	266/0.4	14.4	485	0.386 Ω/km
AN020.02.01.050.00B	FHLR2GCB2G	1000V	1X50	380/0.4	15.8	660	0.272 Ω/km
AN020.02.01.070.00B	FHLR2GCB2G	1000V	1X70	532/0.4	20	880	0.206 Ω/km
AN020.02.01.095.00B	FHLR2GCB2G	1000V	1X95	722/0.4	22.5	1150	0.161 Ω/km
AN020.02.01.120.00B	FHLR2GCB2G	1000V	1X120	925/0.4	23.5	1396	0.129 Ω/km

产品电性能

标称截面 mm <sup>2</sup>	20℃直 流电阻 ohms/km	电容 pF/m	电感 nH/m	不同环境温度下的额定电流			
				20℃	50℃	80℃	120℃
10	1.82	580	90	156	138	118	87
16	1.16	580	95	209	185	159	117
25	0.743	600	100	276	245	210	155
35	0.527	600	100	346	307	263	194
50	0.368	670	105	435	385	330	243
70	0.259	670	134	544	482	413	304
95	0.196	630	150	657	582	499	368
120	0.153	640	164	778	690	592	436