



物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	电缆近似外径 mm	近似重量 kg/km	导体电阻Ω/km
ANM16.004.01.014A	THW-2	600V	1×14AWG	43/0.25	3.5	29.2	8.62
ANM16.004.01.013A	THW-2	600V	1×13AWG	54/0.25	3.8	35.2	6.82
ANM16.004.01.012A	THW-2	600V	1×12AWG	68/0.25	4	42.14	5.43
ANM16.004.01.010A	THW-2	600V	1×10AWG	108/0.25	5	63.6	3.409
ANM16.004.01.008A	THW-2	600V	1×8AWG	171/0.25	6.3	104.86	2.144
ANM16.004.01.006A	THW-2	600V	1×6AWG	106/0.4	8.3	171.42	1.348
ANM16.004.01.004A	THW-2	600V	1×4AWG	169/0.4	9.6	253.49	0.8481
ANM16.004.01.003A	THW-2	600V	1×3AWG	213/0.4	10.3	309.28	0.6727
ANM16.004.01.002A	THW-2	600V	1×2AWG	268/0.4	11.2	379.22	0.5335
ANM16.004.01.001A	THW-2	600V	1×1AWG	338/0.4	13.2	501.05	0.4230
ANM16.004.01.1/0A	THW-2	600V	1×1/0AWG	426/0.4	14.5	616.02	0.3354
ANM16.004.01.2/0A	THW-2	600V	1×2/0AWG	537/0.4	15.7	756.78	0.2660
ANM16.004.01.3/0A	THW-2	600V	1×3/0AWG	677/0.4	17.1	933.22	0.2110
ANM16.004.01.4/0A	THW-2	600V	1×4/0AWG	854/0.4	18.6	1153.69	0.1673
ANM16.004.01.250k	THW-2	600V	1×250Kcmil	1007/0.4	20.9	1402.72	0.1416
ANM16.004.01.300k	THW-2	600V	1×300Kcmil	1184/0.4	22	1624.53	0.1180
ANM16.004.01.350k	THW-2	600V	1×350Kcmil	1406/0.4	23.6	1905.28	0.1011
ANM16.004.01.400k	THW-2	600V	1×400Kcmil	1628/0.4	25	2183.72	0.08851
ANM16.004.01.450k	THW-2	600V	1×450Kcmil	1830/0.4	26.2	2499.36	0.07867
ANM16.004.01.500k	THW-2	600V	1×500Kcmil	2013/0.4	27.3	2734.57	0.07080
ANM16.004.01.550k	THW-2	600V	1×550Kcmil	2257/0.4	29.3	3094.01	0.06436
ANM16.004.01.600k	THW-2	600V	1×600Kcmil	2440/0.4	30.2	3328.4	0.05900
物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	电缆近似外径 mm	近似重量 kg/km	导体电阻Ω/km
ANM16.002.01.014A	THW	600V	1×14AWG	43/0.25	3.5	29.2	8.62
ANM16.002.01.013A	THW	600V	1×13AWG	54/0.25	3.8	35.2	6.82
ANM16.002.01.012A	THW	600V	1×12AWG	68/0.25	4	42.14	5.43
ANM16.002.01.010A	THW	600V	1×10AWG	108/0.25	5	63.6	3.409
ANM16.002.01.008A	THW	600V	1×8AWG	171/0.25	6.3	104.86	2.144
ANM16.002.01.006A	THW	600V	1×6AWG	106/0.4	8.3	171.42	1.348
ANM16.002.01.004A	THW	600V	1×4AWG	169/0.4	9.6	253.49	0.8481
ANM16.002.01.003A	THW	600V	1×3AWG	213/0.4	10.3	309.28	0.6727
ANM16.002.01.002A	THW	600V	1×2AWG	268/0.4	11.2	379.22	0.5335
ANM16.002.01.001A	THW	600V	1×1AWG	338/0.4	13.2	501.05	0.4230
ANM16.002.01.1/0A	THW	600V	1×1/0AWG	426/0.4	14.5	616.02	0.3354
ANM16.002.01.2/0A	THW	600V	1×2/0AWG	537/0.4	15.7	756.78	0.2660
ANM16.002.01.3/0A	THW	600V	1×3/0AWG	677/0.4	17.1	933.22	0.2110
ANM16.002.01.4/0A	THW	600V	1×4/0AWG	854/0.4	18.6	1153.69	0.1673
ANM16.002.01.250k	THW	600V	1×250Kcmil	1007/0.4	20.9	1402.72	0.1416
ANM16.002.01.300k	THW	600V	1×300Kcmil	1184/0.4	22	1624.53	0.1180



ANM16.002.01.350k	THW	600V	1×350Kcmil	1406/0.4	23.6	1905.28	0.1011
ANM16.002.01.400k	THW	600V	1×400Kcmil	1628/0.4	25	2183.72	0.08851
ANM16.002.01.450k	THW	600V	1×450Kcmil	1830/0.4	26.2	2499.36	0.07867
ANM16.002.01.500k	THW	600V	1×500Kcmil	2013/0.4	27.3	2734.57	0.07080
ANM16.002.01.550k	THW	600V	1×550Kcmil	2257/0.4	29.3	3094.01	0.06436
ANM16.002.01.600k	THW	600V	1×600Kcmil	2440/0.4	30.2	3328.4	0.05900

物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	电缆近似外径 mm	近似重量 kg/km	导体电阻Ω/km
ANM16.007.01.014A	THWN-2	600V	1×14AWG	43/0.25	2.9	8.62	8.62
ANM16.007.01.013A	THWN-2	600V	1×13AWG	54/0.25	3.2	6.82	6.82
ANM16.007.01.012A	THWN-2	600V	1×12AWG	68/0.25	3.4	5.43	5.43
ANM16.007.01.010A	THWN-2	600V	1×10AWG	108/0.25	4.7	3.409	3.409
ANM16.007.01.008A	THWN-2	600V	1×8AWG	171/0.25	5.9	2.144	2.144
ANM16.007.01.006A	THWN-2	600V	1×6AWG	106/0.4	7.1	1.348	1.348
ANM16.007.01.004A	THWN-2	600V	1×4AWG	169/0.4	8.9	0.8481	0.8481
ANM16.007.01.003A	THWN-2	600V	1×3AWG	213/0.4	9.6	0.6727	0.6727
ANM16.007.01.002A	THWN-2	600V	1×2AWG	268/0.4	10.5	0.5335	0.5335
ANM16.007.01.001A	THWN-2	600V	1×1AWG	338/0.4	12.1	0.4230	0.4230
ANM16.007.01.1/0A	THWN-2	600V	1×1/0AWG	426/0.4	13.4	0.3354	0.3354
ANM16.007.01.2/0A	THWN-2	600V	1×2/0AWG	537/0.4	14.6	0.2660	0.2660
ANM16.007.01.3/0A	THWN-2	600V	1×3/0AWG	677/0.4	16	0.2110	0.2110
ANM16.007.01.4/0A	THWN-2	600V	1×4/0AWG	854/0.4	17.5	0.1673	0.1673
ANM16.007.01.250k	THWN-2	600V	1×250Kcmil	1007/0.4	19.5	0.1416	0.1416
ANM16.007.01.300k	THWN-2	600V	1×300Kcmil	1184/0.4	20.6	0.1180	0.1180
ANM16.007.01.350k	THWN-2	600V	1×350Kcmil	1406/0.4	22.2	0.1011	0.1011
ANM16.007.01.400k	THWN-2	600V	1×400Kcmil	1628/0.4	23.6	0.08851	0.08851
ANM16.007.01.450k	THWN-2	600V	1×450Kcmil	1830/0.4	24.8	0.07867	0.07867
ANM16.007.01.500k	THWN-2	600V	1×500Kcmil	2013/0.4	25.9	0.07080	0.07080
ANM16.007.01.550k	THWN-2	600V	1×550Kcmil	2257/0.4	27.8	0.06436	0.06436
ANM16.007.01.600k	THWN-2	600V	1×600Kcmil	2440/0.4	28.7	0.05900	0.05900

物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	电缆近似外径 mm	近似重量 kg/km	导体电阻Ω/km
ANM16.006.01.014A	THWN	600V	1×14AWG	43/0.25	2.9	8.62	8.62
ANM16.006.01.013A	THWN	600V	1×13AWG	54/0.25	3.2	6.82	6.82
ANM16.006.01.012A	THWN	600V	1×12AWG	68/0.25	3.4	5.43	5.43
ANM16.006.01.010A	THWN	600V	1×10AWG	108/0.25	4.7	3.409	3.409
ANM16.006.01.008A	THWN	600V	1×8AWG	171/0.25	5.9	2.144	2.144
ANM16.006.01.006A	THWN	600V	1×6AWG	106/0.4	7.1	1.348	1.348
ANM16.006.01.004A	THWN	600V	1×4AWG	169/0.4	8.9	0.8481	0.8481
ANM16.006.01.003A	THWN	600V	1×3AWG	213/0.4	9.6	0.6727	0.6727
ANM16.006.01.002A	THWN	600V	1×2AWG	268/0.4	10.5	0.5335	0.5335
ANM16.006.01.001A	THWN	600V	1×1AWG	338/0.4	12.1	0.4230	0.4230



ANM16.006.01.1/0A	THWN	600V	1×1/0AWG	426/0.4	13.4	0.3354	0.3354
ANM16.006.01.2/0A	THWN	600V	1×2/0AWG	537/0.4	14.6	0.2660	0.2660
ANM16.006.01.3/0A	THWN	600V	1×3/0AWG	677/0.4	16	0.2110	0.2110
ANM16.006.01.4/0A	THWN	600V	1×4/0AWG	854/0.4	17.5	0.1673	0.1673
ANM16.006.01.250k	THWN	600V	1×250Kcmil	1007/0.4	19.5	0.1416	0.1416
ANM16.006.01.300k	THWN	600V	1×300Kcmil	1184/0.4	20.6	0.1180	0.1180
ANM16.006.01.350k	THWN	600V	1×350Kcmil	1406/0.4	22.2	0.1011	0.1011
ANM16.006.01.400k	THWN	600V	1×400Kcmil	1628/0.4	23.6	0.08851	0.08851
ANM16.006.01.450k	THWN	600V	1×450Kcmil	1830/0.4	24.8	0.07867	0.07867
ANM16.006.01.500k	THWN	600V	1×500Kcmil	2013/0.4	25.9	0.07080	0.07080
ANM16.006.01.550k	THWN	600V	1×550Kcmil	2257/0.4	27.8	0.06436	0.06436
ANM16.006.01.600k	THWN	600V	1×600Kcmil	2440/0.4	28.7	0.05900	0.05900

物料编号	型号	额定电压	规格	导体结构	电缆近似外径 mm	近似重量 kg/km	导体电阻Ω/km
ANM16.005.01.014A	THHN	600V	1×14AWG	43/0.25	2.9	8.62	8.62
ANM16.005.01.013A	THHN	600V	1×13AWG	54/0.25	3.2	6.82	6.82
ANM16.005.01.012A	THHN	600V	1×12AWG	68/0.25	3.4	5.43	5.43
ANM16.005.01.010A	THHN	600V	1×10AWG	108/0.25	4.7	3.409	3.409
ANM16.005.01.008A	THHN	600V	1×8AWG	171/0.25	5.9	2.144	2.144
ANM16.005.01.006A	THHN	600V	1×6AWG	106/0.4	7.1	1.348	1.348
ANM16.005.01.004A	THHN	600V	1×4AWG	169/0.4	8.9	0.8481	0.8481
ANM16.005.01.003A	THHN	600V	1×3AWG	213/0.4	9.6	0.6727	0.6727
ANM16.005.01.002A	THHN	600V	1×2AWG	268/0.4	10.5	0.5335	0.5335
ANM16.005.01.001A	THHN	600V	1×1AWG	338/0.4	12.1	0.4230	0.4230
ANM16.005.01.1/0A	THHN	600V	1×1/0AWG	426/0.4	13.4	0.3354	0.3354
ANM16.005.01.2/0A	THHN	600V	1×2/0AWG	537/0.4	14.6	0.2660	0.2660
ANM16.005.01.3/0A	THHN	600V	1×3/0AWG	677/0.4	16	0.2110	0.2110
ANM16.005.01.4/0A	THHN	600V	1×4/0AWG	854/0.4	17.5	0.1673	0.1673
ANM16.005.01.250k	THHN	600V	1×250Kcmil	1007/0.4	19.5	0.1416	0.1416
ANM16.005.01.300k	THHN	600V	1×300Kcmil	1184/0.4	20.6	0.1180	0.1180
ANM16.005.01.350k	THHN	600V	1×350Kcmil	1406/0.4	22.2	0.1011	0.1011
ANM16.005.01.400k	THHN	600V	1×400Kcmil	1628/0.4	23.6	0.08851	0.08851
ANM16.005.01.450k	THHN	600V	1×450Kcmil	1830/0.4	24.8	0.07867	0.07867
ANM16.005.01.500k	THHN	600V	1×500Kcmil	2013/0.4	25.9	0.07080	0.07080
ANM16.005.01.550k	THHN	600V	1×550Kcmil	2257/0.4	27.8	0.06436	0.06436
ANM16.005.01.600k	THHN	600V	1×600Kcmil	2440/0.4	28.7	0.05900	0.05900